

UNO FIRE

Motor		1.3
Cilindrada		1242 cm3
Número de Cilindros		4 en línea
Posición		Transversal
Diámetro por Carrera		70,8 x 78,86 mm
Relación de Compresión		9,8 +/- 0,2:1
Potencia Máxima (CV/RPM)		68,0/5250
Torque Máximo (Kgm/RPM)		11,3/2250
Número de Válvulas por Cilindro		2
Eje Comando de Válvulas		1 en Tapa de Cilindros
Accionamiento de Distribución		Correa dentada
Ignición		
Tipo	Magneti Marelli, electrónica digital incorporada al sistema de inyección	
Alimentación		
Combustible		Nafta
Inyección Electrónica	Magneti Marelli, multipunto secuencial indirecta	
Cambio		
Posición		Transversal
Número de Marchas		5 + MA
Relaciones de Marchas		1° - 4,273 2° - 2,238 3° - 1,444 4° - 1,029 5° - 0,872 MA - 3,909
Tracción		
Delantera		Juntas homocinéticas
Diferencial		
Relación de Reducción		3,714
Embrague		
Tipo	Monodisco a seco con comando mecánico	
Diámetro de Disco		180 mm
Sistema de Frenos		
Comando	Hidráulico con comando a pedal	
Delanteros	Disco Sólido (240 mm) con pinza flotante Tambor (185 mm) con zapata auto centrante y regulado automático	
Traseros	del juego	
Suspensión Delantera		
Tipo	Mc Pherson con ruedas independientes, brazos oscilantes inferiores transversales, con barra estabilizadora	
Amortiguadores	Hidráulicos, telescópicos de doble efecto, tipo WET	
Elemento Elástico	Resorte helicoidal	
Suspensión Trasera		
Tipo	Ruedas independientes, brazos oscilantes inferiores	
Amortiguadores	Hidráulicos, telescópicos de doble efecto, tipo WET	
Elemento Elástico	Fleje transversal auto estabilizador de 3 l áminas	
Dirección		
Tipo	Mecánico con piñon y cremallera	
Diámetro Mínimo de Giro		10 m
Ruedas		
Llantas	4,5 x 13" en acero estampado	
Neumáticos		165/70 R13
Peso del Vehículo		
Orden de Marcha (3P/5P)		831/851 kg
Dimensiones Externas		
Largo		3693 mm
Ancho		1548 mm
Alto		1445 mm
Distancia entre Ejes		2362 mm
Trocha Delantera		1337 mm
Trocha Trasera		1357 mm
Depósitos		
Tanque de Combustible		50 l
Desempeño		
Velocidad Máxima		158 km/h
Aceleración de 0 a 100 hm/h		13,2 sg